

EQUIPAMENTO PARA USO CADEIRANTE COM ART

- PERCURSO MÁXIMO 4 METROS

- CABINE APROXIMADO 1.00 mt X 1.40 mt (SOFRE ALTERAÇÃO CONFORME ESPAÇO DO CLIENTE) COM 1.10 mt altura EM ESTRUTURA DE AÇO E CHAPA DE AÇO, COM PORTA DO TIPO CANCELADA (Foto 1) . (opções com portão(foto2) e vazada para vidro (foto3) / preço sob consulta)



- PINTADO EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA CLARO(Foto1). (pode ser pintado em diversas cores – sob consulta)

- PISO EM CHAPA DE ALUMINIO XADREZ

-CAPACIDADE DE CARGA 250 kg

-SISTEMA DE ELEVAÇÃO - FUSO ESPECIAL TRAPEZOIDAL (rosca sem fim) / ELETROMECHANICO

- EQUIPADO COM DUAS PORCAS, SENDO UMA DE TRABALHO E OUTRA DE SEGURANÇA.

- VELOCIDADE 6 M/ MIN

- FÁCIL MANUTENÇÃO - ENGRAXAMENTO MANUAL A CADA 30 DIAS, NA PROPRIA COLUNA DO EQUIPAMENTO POSSUI INDICAÇÃO POR ETIQUETA.

- NUMERO DE PARADAS - 2 (DUAS) Padrão ou 3 (TRES com preço sob consulta)

- SISTEMA DE ACIONAMENTO, COMANDO AUTOMATICOS POR BOTOEIRAS SUPERIORES, INFERIORES E INTERNO COM BOTAO DE PRESSÃO CONSTANTE.



- NECESSITA REBAIXO DE 10 CM. CASO NÃO SEJA FEITO O REBAIXO, PODE SER UTILIZADO UMA PEQUENA RAMPA.



(rampa opcional não acompanha o equipamento)

-MOTORIZAÇÃO trifásica CONSISTINDO POR 1 (UM) MOTOR DE 4,0 CV TRIFASICO. (fornecido somente para percurso até 2 metros)

- MOTORIZAÇÃO monofásica CONSISTINDO POR 1 (UM) MOTOR DE 4,0 CV TRIFÁSICO E 1 (UM) INVERSOR DE FREQUENCIA.

- È NECESSARIO UMA PAREDE DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO

- PARA AREA EXTERNA – É NECESSARIO UMA COBERTURA BÁSICA

NÃO FAZEMOS ALVENARIA E OS FIOS ELÉTRICOS DEVEM ESTAR PUXADOS

Obs.; Empresa fornece apenas Nota Fiscal e ART do Equipamento.

- Não fornecemos laudos nem fazemos licenciamento. - Licenciamento, recolhimento das taxas de despachante é por conta do cliente/comprador

